Prolongación 1 metro para columna aluminio de 2 caras ovalada Simon K45

REF. **ALK72P10/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Combinar el diseño más innovador con la funcionalidad más intuitiva es posible. Así al menos lo creemos en Simon. Con unas dimensiones de 1000 x 80 x 110 mm, la Prolongación 1 metro para columna en acabado aluminio de dos caras ovalada es uno de los productos más destacados del amplio catálogo de la serie Simon K45. Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna. La estructura de esta prolongación ha sido diseñada en aluminio anodizado. ¿En qué se traduce esto? En poder disponer de un accesorio muy resistente ante condiciones adversas de temperatura y humedad relativa, así como al deterioro por su uso y la oxidación que se produce con el paso del tiempo. Además, todas estas cualidades pueden disfrutarse con un precio apto para todo tipo de presupuestos.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
2 caras (Ovalada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050556

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.80

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050556

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
1030.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
12051000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.80

PESO NETO EMBALAJE
2.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM