

Proyector 889 200W 4000K

REF. 88935038-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 200W. Lumens: 18000lm. Eficiencia: 90lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 406 mm x 333 mm x 47 mm.

APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

05

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

DRIVER INCLUIDO

Sí

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

108 lm/W

LÚMENES (LM)

21725 lm

ÓPTICAS

Simétrica

POTENCIA (W)

200 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053440407	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 18812500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053440407	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 4.79
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 350.00	PESO NETO EMBALAJE 2.29
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 125.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 2.39	LONGITUD EMBALAJE 430.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 2.29	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	