

Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB A 10W + 1 перекрестный выключатель + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010207-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB, выключатель,
суппорт и инструкции

КЛАСС ETIM

EC002846

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®, зарядное устройство USB A Smart Charge; нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
до 2,5 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
10W

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
2 поста

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка / USB
розетка / Клавишный
выключатель

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

МОНОБЛОК
Нет

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ВЕРСИЯ
Комбинированное

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
10 AX

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 B~

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 B~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКТА
Горизонтальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053186985	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.26	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1042800.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053186985	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 255.20
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 75.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.26
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.26	ШИРИНА УПАКОВКИ 88.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ GRM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 158.00	