

**Ligador elétrico de 2 bases de tomada dupla para  
instalação em caixas de parede e envoltentes metálicos  
Simon 500 Cima**

REF. 50000996-039



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Elemento ligador elétrico versão 50000996-039 da série Simon Cima 500 compatível com a instalação em caixas de parede, encastrar e envoltentes metálicos. Permite uma ligação rápida de bornes e cómodo facilitando a instalação em todo o tipo de superfícies de trabalho. Trata-se de um modelo desenhado em acabamentos de cor grafite. Permite enlaçar 2 bases de tomada dupla sem necessidade de cablagem simplificando as sequências das instalações elétricas. Versão de dois módulos compatível com qualquer base de tomada dupla da gama profissional de elementos Simon 500 Cima. Modelo de dimensões 156 x 39,5 mm adequado para diferentes esquemas de trabalho. Integra componentes sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível minimizando o risco em situações de chama. De fácil montagem e inserção fase, neutro e tomada de terra e acoplamento em instalações, libertando o uso de cabo permitindo uma montagem profissional, rápido e seguro.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Vários

### COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas Simon 500 Cima

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ligador elétrico de duas bases de tomada duplas

### CLASSE ETIM

EC002498

### OBSERVAÇÕES

Esta referência é compatível com qualquer base de tomada dupla da Simon 500 Cima

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### VERSÃO

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE FIXAÇÃO

Mediante encaixe direto do ligador (sem necessidade de ferramentas) nos contactos do sistema de ligação rápida de bornes de ambas bases (requer que seja inserido primeiro a parte do ligador com 4 contactos e em seguida a outra parte já que tem posição)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em bases de tomada duplas alojadas em envoltentes de parede e envoltentes metálicos

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053254608                        | 0.01                               | 162.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.01                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 1.21                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053098196                      | DMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 20                                 | 0.26                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 81.00                              | 0.26                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 92.00                              | KGM                         |

