

Kit completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 4 conectores RJ45 blanco S400 Top

REF. 42604040-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe Schuko y placa para 4 conectores RJ45, en color blanco y perteneciente a la serie Simon 400 Top. Sus dimensiones son de 295 x 120 x 80 mm y su elevación de tipo manual y presenta una intensidad de 16A y funciona con un voltaje de 250V. Para instalar el kit, lo puedes hacer de forma empotrada en mobiliario, mediante las garras que incorpora y para completar la instalación del producto, se debe combinar con las funciones de Simon 400 Top (referencias 400XXX-03X) y dicha instalación siempre se debe realizar en lugares con una temperatura de entre -5 a 60°C, aproximadamente. El envoltorio del kit está fabricado en acero pintado, el perfil en aluminio anodizado y el envoltorio en acero pintado y las tapas y sujeciones en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Su limpieza es muy fácil de realizar puesto que solo necesitarás pasarle un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

4

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

NÚMERO DE TOMAS

4 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN

6 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053196137	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3918750
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053196137	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 95	PESO NETO EMBALAJE 1.075
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 125	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.075	LONGITUD EMBALAJE 330	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.075	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	