

Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento preto Simon K45

REF. K121/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon é líder indiscutível em instalações elétricas e sempre à vanguarda das últimas novidades e inovações. Como o sistema de conectividade Simon K45. Esta série conta com uma infinidade de elementos para soluções de conectividade em postos de trabalho nos ambientes mais exigentes. Entre eles encontramos esta placa embelezadora para conexões rápidas. Com um acabamento em preto e um conector de 3 polos, macho ou fêmea. Além disso é adequada para encastrar ou para superfície, adaptando-se a qualquer espaço. As suas dimensões são de 45 x 22,5 e uma profundidade de 8 milímetros. Esta placa embelezadora não inclui o conector, mas é compatível com os principais fabricantes. Graças a sua ampla variedade de produtos como as placas multimédia, as caixas de chão, os blocos de conexão, as colunas ou os mecanismos de comutação, fazem desta série K45 da Simon uma das mais completas quanto a soluções para conectividade em postos de trabalho.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltivos
Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector de ligação rápida de 3 polos

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versão com 1 conector de 3 polos macho ou fêmea

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
GST18

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436043794	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 27216.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	