

Coluna de alumínio de 4 faces e 3 metros de comprimento Simon K45

REF. ALK5400/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Coluna de alumínio de 4 faces e 3 metros de comprimento da série Simon K45. Tem 100 módulos largos (50 por face) e das 4 faces que tem, 2 são ovaladas e 2 quadradas. A coluna fornece-se com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem e permitindo estender a altura máxima de fixação da coluna até os 3,5 metros (sem prolongamento). Esta coluna é fabricada em alumínio anodizado e seguindo a norma UNE-EN 50.085-2-4:2006 e pode-se instalar, perfeitamente, em lugares com uma temperatura entre os -25 e os 120°C. Para limpar esta coluna da série Simon K45 precisará um pano seco e suave somente e nada de detergentes abrasivos e/ou panos que tenham cloro entre alguns de seus ingredientes, já que a coluna poderia se danificar e não funcionar de forma correta.

ACABAMENTO

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador de teto, conjunto telescópico de fixação ao forjado, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

OBSERVAÇÕES

Coluna concebida para ser combinada com tomadas de encaixe nos dois lados mais estreitos da mini-coluna. Os restantes lados não têm quaisquer restrições de função. A coluna é fornecida com uma guia telescópica de 0,5 metros para a fixação de prensagem à laje do chão, sem necessidade de roscar, permitindo que a altura máxima de fixação da coluna seja aumentada até 3,5 metros (sem extensão).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELETRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da coluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)
>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
200 módulos largos (50 por face)

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 500 mm

VERSÃO
4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436027626

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

49722246.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

13.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

13.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436027626

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

119.00

LARGURA DA EMBALAGEM

139.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3006.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

49722246.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

13.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

13.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM