Punto de recarga pared Cable recto 5m T2 22 kW Trifásico, Atomático y Diferencial Simon SM20 Business

REF 0640122-100



INFORMACION BASICA

ENTORNO OPERATIVO

Office , Commercial areas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga con cable 5m, instrucciones y soporte de montaje.

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

NÚMERO DE SALIDAS

1

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2,5 -10 mm²

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

32 A

IP

IP54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

-30 - 50 ºC

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

6,9 kW - 22 kW por toma

TOLERANCIA (%)

10%

TIPO DE LÍNEA

Trifásica

TIPO DE PROTECCIÓN

Magnetotérmico curva C / Diferencial clase A

DIMENSIONES (MM)

324 x 289 x 154,2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Plug&Play, RFID Mifare, APP (OCPP)

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación en pared mediante soporte. Apto para suelo con peana accesoria

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE- EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017; ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013; EN 62262:2002; IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

8.1 KGM

PESO BRUTO

8.45 KGM

EAN PRODUCTO

8421053300978

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

185 MMT

ANCHO EMBALAJE

490 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

670 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

60735500 MMQ

PESO NETO

8.1 KGM

PESO BRUTO

8.1 KGM

EAN EMBALAJE

8421053300978