

Downlight 709 Dip Switch On/Off Blanco

REF. 70921030-497



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación On-Off. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENES (LM)

650

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

81

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+35

CLASE ELÉCTRICA

III

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

PASOS DE MACADAM

SDCM3

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K | 3000K | 4000K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

38°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.5

CONTROL

On/Off

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

81

POTENCIA (W)

8

VIDA ÚTIL

30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN IEC 61547:2023 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053381984

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1452000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053381984

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

120.00

PESO NETO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.48

LONGITUD EMBALAJE

110.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.25

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT