

Extension 1,5 mètres pour colonne en aluminium ovale à 2 faces Simon K45

RÉF. ALK72P15/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Among Simon's fixed to the floor products, is this extension of 1.5 metres aluminium oval column with deux sides. It is part of the series Simon K45. It can withstand extreme temperatures, ranging from -25 degrees centigrade up to the + 120 degrees centigrade maximum. With measures of 1500 x 80 millimetres and a depth of 110 millimetres in total, this extension for column a stylish metallic finish. To accomplish this, anodised aluminium was used in its manufacture. To ensure the robustness of the set, it is only possible to combine one extension per column. For its correct maintenance, simply use a very soft cloth, cotton, and completely dry cloth for cleaning. Always avoid the use of aggressive chemical products, with the manufacturing materials of this extension. Simon guarantees the security of all its products fixed to the floor, as well as the best functionality of the same.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050563

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

31834880.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

4.00

POIDS NET DU PRODUIT

4.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050563

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

119.00

LONGUEUR EMBALLAGE

3040.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

31834880.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM