Módulo push-pull para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

REF. **KTLA3**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo push-pull para perfis telescópicos com elevação manual para Teleblock da série Simon K45. Foi fabricado em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e com acabamento em cor preto e seu tipo de elevação é manual. Seu design segue a norma UNE-EN 60.670-23. Suporta temperaturas de -5 a 60ºC. O Teleblock Simon K45 resolve as necessidades de conexão eventual, adaptando-se a qualquer tipo de móveis e oferece uma elevação automática que lhe confere um aspeto único de vanguardismo tecnológico, além de um design e originalidade que convertem a este Teleblock num objeto de imagem de alto nível. Sua integração oferece uma adaptação perfeita nos espaços nos que se localiza ao ficar oculto, se desejar já que poderás ter os cabos ordenados e escondidos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo push-pull e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

RAL
7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do encaixe do módulo no perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436051669

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436051669

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.04

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM