

Kit personalizável com 5 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio branco Simon 400 Top

REF. 42605000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de sobre essa personalizável com 5 bases de tomada Schuko e 1 elemento vazio, em cor branco e pertencente à série Simon 400 Top. Tem dimensões de 295 x 120 x 80 mm e sua elevação é manual. Além disso tem uma intensidade de 16A e funciona com uma voltagem de 250V. A tampa embelezadora é fabricada em aço pintado, o perfil em alumínio anodizado e as tampas e fixações em termoplástico sem halogéneos e autoextinguível, que é um material muito seguro já que favorece a não propagação das chamas (em caso de incêndio) e um baixo nível de toxicidade (em caso de emissão de fumos). Para a sua limpeza só precisarás utilizar um pano seco e suave, sem ter que recorrer nunca a detergentes abrasivos e/ou panos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderia chegar a se danificar e não oferecer suas funções da forma correta.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

1

NÚMERO DE TOMADAS

5 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053196151

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.09

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053196151

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.09

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

1.09

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00