

**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas)
mec.persianas sin sistema enclav. con emb.rápido marfil
Simon 31**

REF. 31396-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de dos pulsadores con 2 entradas y 2 salidas para persianas, en color marfil y sin sistema de enclavamiento (por lo que requiere de un dispositivo de control), perteneciente a la serie Simon 31. Su embornamiento es de tipo rápido y su funcionamiento de tipo basculante y cuenta con un voltaje de 250V y una intensidad de 10:00 am. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm, con un pelado de 11 mm y se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque es cierto que también funciona a la perfección en lugares con una temperatura de -25 a 50°C, aproximadamente. Su diseño sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor realizado en termoplástico. Sus dimensiones son de 64x65mm y su limpieza es muy sencilla ya que solo necesitarás pasarle un paño suave humedecido, de forma ligera, en agua jabonosa.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Doble

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

10 AX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053052075	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.95
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.95
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221.00	