

## Perfil telescópico Teleblock com elevação manual de 3 elementos alumínio Simon K45

REF. KTL203



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com sistema de conexões rápidas plug & Play, o perfil telescópico Teleblock da coleção Simon k45, garante-lhe a melhor e mais rápida conexão para zonas de trabalho ou escritórios. Composto de alumínio com acabamentos em preto, integra-se na perfeição em todo o tipo de espaços e ambientes funcionais. Inclui sistema de elevação manual com 3 posições, que facilita a necessidade de conexões pontuais, no mínimo espaço. Consta de 3 módulos para 3 elementos num espaço compacto de uma dimensão de 103 x 60 x 287 mm e fornece-se com 1 placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma maior comodidade na distribuição de cablagem. Está composta por alumínio anodizado, com suporte de fixação e fecho superior e inferior, de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, para evitar a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Para completar a instalação, Simon k45 aconselha combinar-se com tampa e espelho de embelezamento.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil telescópico com elevação manual, juntas antiderrapantes, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 3 placas cegas (1 larga e 2 estreitas), rosca de fixação e manual de instalação.

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.<sup>a</sup> KTLA1/14 ou KTLA1/31).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações. Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

### DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos

### RIGIDEZ DIELETRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### VINCULÁVEL

Não

### NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES

1 entrada, com possibilidade de acesso de 6 cabos através da secção inferior do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com a secção inferior modular para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

### MONOBLOCO

Não

### RAL

7021

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

### ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

### VERSÃO

3 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.. Entrada para tubo corrugado ou bucim, conetores de ligação rápida, mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

Superior e inferior.

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.<sup>a</sup> KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.<sup>a</sup> KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para fixação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8426436049499	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.08	COMPRIMENTO EMBALAGEM 445.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.08	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 13332200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436049499	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.02
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 140.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.08
	LARGURA DA EMBALAGEM 214.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM