

Saída cabos de 102 mm de diâmetro para instalação em móveis ou chão técnico preto Simon K45

REF. TS10/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Saída de cabos de 102 milímetros de diâmetro para a instalação de encastrados no chão técnico ou em qualquer tipo de móveis. É perfeita para escritórios, postos de trabalho, salas de reuniões, etc.. Este produto pertence à série Simon K45 e a seus 102 milímetros de diâmetro há que somar uma profundidade de 43 milímetros. Conta com um bonito e atual acabamento em cor preto. O material de fabrico é um termoplástico autoextinguível e livre de componentes halogéneos. Este tipo de compostos garantem a segurança dos produtos elétricos, já que evitam a propagação de incêndios e a toxicidade em caso de emissão de fumos é mínima. A saída cablagem fiação dispõe de um total de 752 milímetros quadrados de área útil para o passo dos cabos. Aceita temperaturas de até 60 graus centígrados. Além disso, está disponível tanto em acabamento preto como em alumínio. Sua manutenção só requer limpeza mediante um pano seco e suave.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon K45 para sua instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Saída cabos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC003910

OBSERVAÇÕES

A saída de cablagem dispõe de 752 mm² de área útil para passagem de cablagem

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em preto e alumínio

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem lateral dos parafusos que assegura a base da saída de cabos no local definido (móveis ou chão técnico)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis ou chão técnico.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053229064

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

COMPRIMENTO EMBALAGEM

264.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3769392.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436029316

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

118.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

LARGURA DA EMBALAGEM

121.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM