


Luminária modular SLIM SYSTEM 2700 K Simétrica op 1,2 m OBD Branco

REF. 91771605-200



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)

1465x85x85 mm

CLASSE ETIM

EC001743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

48 Vdc

RAL

9016

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

CONTROLE

On board dimmer

CRI

90.00

DIRECIONAL

Sim

DRIVER INCLUÍDO

Não

CLASSE ELÉTRICA

III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

TIPO DE COR

WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

Até 82 lm/W

LÚMENS (LM)

3040 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICAS

Simétrica

POTÊNCIA (W)

42 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8436547050307

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.57

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

10584625.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547050307

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.70

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

85.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.57

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.70

LARGURA DA EMBALAGEM

85.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1465.00