# Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 R&M® blanche Simon K45

RÉF. **K054/9**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
R&M® (Reichle de Massari®).séries classiques Cat5e (R925371, R925370) et Star séries Cat6 (R302373, R302372).

### CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Non

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
demi

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### RAL
9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 R&M®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 R&M®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046900

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.22

POIDS NET EMBALLAGE
0.22

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM