

## Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K100B/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora con acabado en negro. El artículo tiene unas medidas de 45x45 mm y cuenta con dos módulos. Presenta un tipo de embornamiento a tornillo y es apto para superficie y empotrar. Ha sido fabricado con piezas metálicas con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material tiene la ventaja de que es muy seguro en caso de incendio, pues no solo garantiza la mínima toxicidad ante la presencia de humo, sino que también evita que se extiendan las llamas. Es recomendable que la longitud máxima del cableado sea de 20 metros. En cualquier caso, si tiene alguna duda, puede consultar la hoja de instrucciones del artículo. El conector corresponde a la serie Simon K45, una colección ideada para facilitar las conexiones multimedia. En relación al mantenimiento del producto, lo ideal es usar un paño suave y seco para así limpiarlo adecuadamente.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

VGA

### RAL

7021

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

VGA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

15

### NÚMERO DE CABLES

10

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436058965	KGM	1.201
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436058965	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.077
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	52	0.077
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	105	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.077	220	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.077	MMT	