

Disjoncteur différentiel 25A et 30 mA pour 3 éléments avec plaque graphite Simon K45

RÉF. KF04C/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The residual current circuit breaker, of the series Simon K45, is made up of three elements. In this model comes with a trim plate with a graphite finish, the article is KF04C / 14. Its current is in a range between 25 and 30 A, while the voltage can be between 125 / 230 V ~ Its wire section admitted is up to 25 mm, and the stripping of the wire is 10mm. It measures 135x45mm, with a depth of 82mm. It has a screw terminal system, and is based on a rocker function. It is manufactured with several metal components with a halogen-free, coated in thermoplastic, which is self-extinguishing and halogen-free. This system guarantees the no flame spread in case of fire and low toxicity in the case of smoke.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Colonnes, mini-colonnes, Ofiblocks, Téléblocs et goulottes et périmètre à ajustement direct pour mécanismes Simon K45, avec une capacité minimale de 3 mécanismes K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur courant résiduel 25 A, plaque et adaptateur pour boîtier Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le Disjoncteur magnétothermique K107A / 14 à montage encastré.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

DISPONIBLE EN

Disjoncteur magnéthermique bipolaire of 10 A et 16 A

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

CLASSE

AC

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 entrée par connecteur terminal

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

DIN

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

25 A / 30 mA

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

NOMBRE DE MODULES

1 et a demi modules

ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

RAL

7021

VERSION

Triple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation dans des canalisations directes (murales), mini-colonnes (sol), colonnes (plafond), Ofiblocks et Télébloks (mobilier) de la gamme K45 avec 3 mécanismes de capacité

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (2 connecteurs terminal par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 230.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436042780	VOLUME EMBALLAGE 2949750.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.45
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.45
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM