Conector de conexión rápida hembra IEC320 con placa embellecedora de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K306A/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El conector de conexión rápida IEC320, forma parte de los sistemas para redes eléctricas de la serie Simon K45. Su referencia es K306A/9. Con un formato de entrada hembra IEC 60320 Conector 13 y tres polos. El sistema de conectos es empotrado. Sus dimensiones son 45x45mm. La intensidad admitida es de 10.00 A y el voltaje de 250 V~ Se compone de varios elementos metálicos, con un aislamiento en termoplástico autoextinguible libre de halógenos. Esto garantiza la no propagación de llamas en caso de incendio, así como la baja toxicidad si se diera una emisión de humos. La sección de cable admitida es del 0.5mm y el pelado de cable requerido es de 8mm.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector de conexión rápida hembra y placa embellecedora

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envolvente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref 50012088-030)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado por borna

TIPO DE CONECTOR
Empotrar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

FORMATO
Conector IEC 60320 C13

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 40° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

EXTRACCIÓN DE CORDÓN DE PARCHEO
No se necesitan herramientas

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
Línea, neutro y tierra

RAL
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60320-1:2015 / EN 60320-1:2015 A1:2021 / EN IEC 60320-1:2021 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436047464

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
95.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
931000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.25

PESO NETO EMBALAJE
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM