

## Base de enchufe schuko monobloc 10-16A 250V~ con t.t. lateral con emb. a tornillo para superficie blanco Simon Aqua

REF. K449047230



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### EMBALAJE

Retráctil

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

Schuko

### CLASIFICACIÓN IK

07

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP55

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852969589

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.048

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.048

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

18412853008475

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

### ALTURA EMBALAJE

86

### LONGITUD EMBALAJE

306

### PESO NETO EMBALAJE

0.48

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4078980

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

155