

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 15M IP55 H07RN-F 3G2.5MM<sup>2</sup> 3  
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922701



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas IP55 y cable H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup> de 15m es ideal para trabajos en exteriores exigentes. Ofrece máxima protección contra polvo y agua, gran capacidad de carga y seguridad en entornos industriales.

#### ACABADO

Negro/Rojo

#### MATERIAL

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### APLICACIÓN

Profesional

#### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

240x166.7x315mm

### OBSERVACIONES

Extensible profesional H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm<sup>2</sup> altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. Protección sobretensiones: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. Extensión de las tomas de corriente: Gracias a su cable 3G2,5 de 15m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. Interruptor ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

H07RN-F,3G2.5mm<sup>2</sup>

#### CLASIFICACIÓN IP

IP55

#### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

H07RN-F,3G2.5mm<sup>2</sup>

#### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

#### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

#### ALCANCE (M)

15

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

#### USO

Profesional Instalación en servicios móviles

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982083

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

4.43

## LONGITUD EMBALAJE

260.00

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

315.00

## PESO NETO DEL PRODUCTO

4.43

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

166.70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

15.44

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

240.00

## EAN EMBALAJE

18412853010232

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

12602520.00

## ALTURA EMBALAJE

330.00

## PESO NETO EMBALAJE

4.43

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

## ANCHO EMBALAJE

180.00

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

315 mm

166.7 mm

240 mm

