

Caixa de chão regulável para 2 elementos em instalação de chão técnico cinza Simon 500 Cima

REF. 52050101-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se queres proteger teus sistemas elétricos o melhor aliado é a Caixa de chão regulável para dois elementos em instalação de chão técnico em cor cinza da série Simon 500 Cima. Estamos perante um elemento especialmente desenhado para ser instalada em chão técnico com dimensões de 132 x 187 x 92 mm. Estamos perante uma caixa muito resistente perante golpes e arranhões, bem como à oxidação por altas temperaturas, graças aos componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Além disso é um produto muito seguro, já que este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, uma vez configurado e instalado o produto, opcionalmente pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053101-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Uma vez configurado e instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053101-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

2

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

800kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 115 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

8

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 14 e 54 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE
ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras no
abáculo do chão técnico
(fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para
instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092903	0.76	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2871375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092903	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	95.00	0.76
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.76	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	195.00	

