

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Spot DALI Blanco

REF. 70322330-284



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Spot Blanco. Esta luminaria downlight tiene una referencia dentro de nuestro catálogo: 70322330-284. Otro producto estrella marca Simon y que pertenece a la exitosa colección de Downlights, en concreto a la colección número 703.

Te detallamos sus características en esta misma página, en las distintas pestañas podrás comprobar toda la información con el máximo detalle. Categoría A. Máxima eficiencia energética con tu downlight de la serie 703 (22). Frecuencia eléctrica de 50/60 Hz. El tipo de instalación es para empotrar, siendo su instalación muy sencilla si se siguen bien las instrucciones. Tiene una vida útil muy larga, de como mínimo 30.000 horas a una temperatura máxima (intervalo de temperatura de -15°C a 35°C).

¿Necesitas más información sobre esta luminaria downlight 703, modelo 22? Consulta, si así lo requieres, con nuestro departamento técnico. Nuestros especialistas te contestarán muy pronto.

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES (LM)

680 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

DALI

### TIPO DE COLOR

NW

### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053088692                | KGM                              | 2524500.00                 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053088692                    | MMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.42                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 110.00                           | 0.29                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 135.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.42                         | 170.00                           |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.29                         | MMT                              |                            |