

Simon XENON Punto de Recarga de Pared con Toma T2 + Toma Schuko 7,4 kW Monofásico + Automático y Diferencial

REF. 0660341-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie XENON BUSINESS, de montaje en pared. Toma Schuko + Toma tipo 2 con bloqueo de conector para evitar su extracción. Potencia máxima por toma de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Modo 3 de carga según EN 61851-1. Sistema de gestión máster-esclavo entre puntos de recarga con posibilidad de gestión de potencia fijo. Compatible con accesorio SPL SIMON para balanceo dinámico. Tira LED digital indicadora de estado por código de colores en la parte frontal. Pantalla display LCD para interacción con el usuario preparada para exteriores e interiores. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Se incluyen dos tarjetas RFID para el uso del punto de recarga. Contador incluido por toma con certificado MID. Comunicaciones RS-485, Ethernet, 4G (Opcional). Protocolo OCPP 1.6 JSON y Modbus TCP/IP. Envoltente de PC + ABS V0 IK10 e IP54 apto para la instalación en interior o exterior, de 351 x 343 x 148 mm. Detección de corriente residual por toma: 6mA CC. Protección eléctrica incluida por toma: diferencial (RCD) Clase A de sensibilidad 30 mA y magnetotérmico (MCB) Curva C. Acabado estándar SIMON.

APLICACIÓN

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Hotel,Office,Parking
empresa,Superficies comerciales

CLASE ETIM

EC002883

OBSERVACIONES

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, montage mural. Prise type 2 avec verrouillage. Modulateur de puissance inclus. Puissance maximale 7,4 kW monophasé. Mode 3. Module Bluetooth. Gestion via application. Compatible photovoltaïque. Toroïde interne. Protection électrique incluse : différentiel 30 mA et disjoncteur courbe C. LED RGB. Compatible Electron Manager, RS485 et RFID. Boîtier ABS IK10 IP54.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Con accesorio

TIPO DE CONECTOR

Toma Tipo 2 + Toma Schuko

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

FRECUENCIA

50 Hz

CLASIFICACIÓN IK

10

INTENSIDAD (A)

32 A

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIPO DE LÍNEA

Monofasica

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE SALIDAS

2

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE REDEN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053349793

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

60735500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053349793

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

7.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

225.00

PESO NETO EMBALAJE

6.50

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

500.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

7.00

LONGITUD EMBALAJE

435.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

6.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT