

Botoneira Custom 1 função para controlo da temperatura branco Simon 82 Sense

REF. 8000615-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com as linhas suaves e um tom branco característico dos acabamentos da gama Simon 82, a botoneira Custom para controlo de temperatura da coleção Simon Sense, integra design e a máxima funcionalidade e inovação num espaço compacto. Com funcionamento tátil e controlo deslizante, esta botoneira permite-lhe controlar a temperatura de qualquer divisão e regulá-la a sua gosto, podendo personalizar e criar sua própria configuração adaptada a suas necessidades com os ícones da livreria Sense. Este mecanismo requer montagem sobre acoplador de bus LON ou KNX, para ligar a fonte de alimentação, e suporta uma carga de intensidade de 8,2 miliamperes. Para proteger a cada espaço em caso de incêndio, seus componentes elétricos estão isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico. Graças a este componente, pode atingir temperaturas máximas de 25 a 70 °C. Com a botoneira Custom para controlo da Simon da Simon Sense, obterá a última tecnologia, intuitiva e funcional, para seu lar.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128404	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128404	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.04
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	58.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	86.00	