Luminaria lineal 6150 BT Mesh 42W 4000K 5-hilos con detector 24GHz 8m HF+LUX IP65

REF. **89354620-424**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca con detector HF integrado, 5 hilos y conectividad bluetooth. La potencia es de 31,0 W, el flujo luminoso es 6086 lm y la temperatura de color es 4000 K. La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360º.
El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración de la luminaria se realiza a traves de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a traves de bluetooth mesh.
La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.
Grado de proteción IP 65 e IK 08 y dimensiones: 1500 x 90 x 80 mm.
Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando aquí

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP65

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
2 - 2000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 ºC

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)
8 m

TIPO
HF

CONTROL
BT

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053465882

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
2335.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053465882

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
1270.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
21717000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
3.37

PESO NETO EMBALAJE
2335.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM