Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 6 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. **46403000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La sécurité dans les installations électriques est fondamentale. C'est pourquoi Simon fabrique ce kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à 2 ouvertures et brosses, 6 schukos et 2 éléments vides, avec des matériaux comme le thermoplastique auto-extinguible exempt d'halogènes, garantissant ainsi la non-propagation du feu et évitant la création de fumées toxiques en cas d'incendie. Cette pièce de 4 éléments dispose d'un système de levage manuel et d'un connecteur Wieland® gst18i de trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 centimètres. Fabriqué pour 250 volts et 16 ampères d'intensité. Il possède une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 volts à 50 Hertz pendant 1 minute. Un produit résistant aux chocs car il possède un revêtement en acier peint et un profil en aluminium anodisé. Grâce à cette pièce, nous pourrons intégrer toutes nos connexions de manière avant-gardiste et efficace.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197042

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197042

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM