

Touche carré 1 élément avec voyant témoin pour bouton-poussoir aluminium Simon K45

RÉF. K114/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With elegant finishes, the aluminium rocker with viewer for push-button switch with indicator light function for 1 element has dimensions of 45x45x10 mm and is part of the wide range of products that make up the series Simon K45. This product guarantees the no-propagation spread in case of fire, in addition to a toxicity minimum against any smoke thanks to its manufacturing in halogen-free thermoplastic, so that it is a product that complies with a highly secure all the guarantees European quality. We at Simon take it very seriously the security of any place. For this purpose, we have created the Simon K45 line, composed of all kinds of solutions designed to meet to the most demanding environments. Because we concern for always be at the height of the conditions.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Utilisé pour signaler le mécanisme et le repérer dans le noir

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436047136	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 544320.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.28
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.28
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM