

## Profil en aluminium Ofiblock Line configuré schuko et connexion électrique via connecteur 3 pôles graphite Simon K45

RÉF. KFC1411/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Métal

#### COMPATIBILITÉ

Cadres de la gamme Ofiblock Line Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Bloc en aluminium Ofiblock Line avec accès postérieurs, 1 prise graphite alimentée via connecteur rapide mâle 3 broches, 1 plaque aveugle, 2 capuchons pour couvrir les accès postérieurs, 2 caches latéraux aveugles, vis et notice d'installation.

#### CLASSE ETIM

EC002759

#### REMARQUES

La référence n'inclut pas le cadre Ofiblock Line ni le câble de connexion électrique.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### DISPONIBLE EN

Disponible configuré en 1, 2 et 4 éléments et disponible à configurer en 1, 2, 4 et 6 éléments.

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### FONCTION INDICATEUR

Non

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### CONNECTABLE

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

1

### MONOBLOC

Non

### RAL

7021

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 base pour circuit de courant standard

### ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec une plaque d'obturation pour faciliter le passage des câbles à l'intérieur.

### VERSION

1 élément

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### ACCÈS AU CÂBLAGE

Entrée avec connecteur à connexion rapide.. Entrée avec connecteur à connexion rapide.

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

En pliant les 4 pattes de fixation du cadre Ofiblock Line après avoir monté le profilé sur le cadre à l'arrière de celui-ci.

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal.

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'encastrement dans les meubles.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF131/8)

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053117835       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.20                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053117835              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.20 | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.20      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |