

Caisson de sol réglable avec 2 éléments pour installation sur faux plancher gris Simon K45

RÉF. KF210/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si vous souhaitez protéger vos systèmes électriques, le meilleur allié est le boîtier de plancher réglable à deux éléments pour installation en faux plancher en gris de la série Simon K45. Nous sommes face à un élément spécialement conçu pour être installé sur des faux planchers de dimensions 132 x 187 x 92 mm. Il s'agit d'un boîtier très résistant aux chocs et aux rayures, ainsi qu'à l'oxydation due aux températures élevées, grâce aux composants métalliques à isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène. C'est également un produit très sûr, car ce matériau garantit la non propagation de la flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumée. De plus, une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (réf. 52053101-035) au cas où le même revêtement de sol ne serait pas installé.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurante (référence 52053101-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

2

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute Francés

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

800kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

2 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 115 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de
plancher dans le trou prévu dans
la dalle de plancher surélevée
(fournie dans la boîte de
plancher)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des faux planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053125328

POIDS NET DU PRODUIT

0.76

LONGUEUR EMBALLAGE

195.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053125328

VOLUME EMBALLAGE

2871375.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

95.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.76

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.76

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM