

**simon**

## Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro

REF. 74001038-383



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro es un proyector que cuenta con un tipo de óptica muy interesante, la óptica Flood. Este tipo de óptica permite disfrutar de un ángulo de apertura del haz de luz de 25 grados, bastante superior a la de otros proyectores que tienen una óptica de tipo Spot. Además su instalación es de tipo carril, algo muy importante para quienes buscan la sencillez y el ahorro de tiempo.

Este proyector es adecuado tanto para iluminación general como para iluminación de acento, así que su uso puede ser muy interesantes en locales comerciales, restaurantes o exposiciones. Con una potencia de apenas 20W, es un proyector que cuenta con una emisión de 1780 lúmenes, algo que afecta directamente a su eficiencia lumínica (89), de las más elevadas del sector.

Al tener una temperatura de color de 3000 K emite una luz blanca de tipo cálida muy acogedora y agradable para quien se ubica en la zona donde esté colocada. En cuanto al exterior es un proyector de color negro muy atractivo con pintura texturizada, que junto con el cuerpo fabricado en aluminio permite garantizar su durabilidad a largo plazo. No olvidar tampoco su vida útil, de 30000 horas a temperatura constante.

### APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

### OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	TIPO DE COLOR	ÓPTICAS
IP20	WW	Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	89 lm/W	Categoría exento
CRI	LÚMENES (LM)	POTENCIA (W)
80	1780 lm	20 W
L70 (°C)	LÚMENES/W	VIDA ÚTIL
60.000 h a 25°C	1780lm/20W	30 000 h


## PROTECTION ICONS




## COLOUR LIGHT ICONS



## ROTATION ICONS




## POWER ICONS



## MAINTENANCE ICONS



## CHROMATICS CRI ICONS



## OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215579

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.8

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215579

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250

### ANCHO EMBALAJE

136

### LONGITUD EMBALAJE

136

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.8

### PESO NETO EMBALAJE

0.6

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM