Downlight 725.24 NW Comfort 1-10V

REF. **72524130-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los que estén buscando una iluminación para interiores de gran calidad la serie Downlight 725 Comfort de Simon es una de las mejores alternativas. Simon dispone de un amplio catálogo con soluciones lumínicas para todos los espacios y necesidades, en este caso estamos ante una luminaria que aporta una luz neutra de 4000º K de la serie Downlight 725 Comfort.
La Downlight 725.24 NW Comfort 1-10V posee un ecorrae de categoría B. Su diseño circular y su acabado en blanco la convierten en una alternativa perfecta para los espacios que busquen una iluminación homogénea y un gran diseño. Sus medidas son de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. El control eléctrico es de 1-10 V y su intervalo de temperatura se encuentra entre -10ºC y los 35ºC. Su l70 es de 30.000 horas. Con 22 W de potencia genera 2300 lm, eficiencia energética y altas prestaciones en un solo producto.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72534030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
104,5 lm/W

LÚMENES (LM)
2300 lm

LÚMENES/W
2300 lm/22W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
22 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089620

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.84

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089620

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
117.00

ANCHO EMBALAJE
257.00

LONGITUD EMBALAJE
257.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7727733.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.06

PESO NETO EMBALAJE
0.84

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM