

Detector de presencia y luminosidad para pasillos HF empotrado KNX BL blanco

REF. 89215716-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
30 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
10 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
10 s - 1092 min

ALIMENTACIÓN (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL
9003

RANGO APROXIMADO (M)
25 x 3 m

TIPO
HF

CONTROL
KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053342718

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.325

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.185

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053342718

PESO BRUTO EMBALAJE
0.325

ALTURA EMBALAJE
141

LONGITUD EMBALAJE
141

PESO NETO EMBALAJE
0.185

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2803221

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
141