

Projeto 640.10 Encastrado Amber Spot Preto

REF. 64010038-282



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon avança continuamente a nível tecnológico, e realiza extensos estudos através de seus laboratórios de provas para obter resultados de máxima qualidade nos regulamentos mais rigorosos. Por outro lado, seu laboratório de I+D+i ocupa-se de gerar novas linhas de produto que cumpram com as exigências do mercado. Dessa maneira criou a linha de projetores 640. De diferentes faixas de cor, e diferentes óticas para resolver todas as questões de iluminação, tanto de tipo geral como dirigida. Seu design minimalista oferece variadas alternativas e sua alta versatilidade dão-lhe a opção de solucionar todo o tipo de iluminações profissionais em diferentes ambientes. Excelentes em retail, salas de exposições, zonas comerciais com produtos específicos, museus, etc.. Trata-se neste caso de um projetor para iluminação interior. Projeto 640 Carril Amber SPOT. Cor Preto. Categoria B. Projetores 640. Temperatura da cor Amber 2500 k. Ótica SPOT, que envia o feixe de luz a 15°, permitindo iluminar de maneira focalizada lugares ou produtos específicos. Intensidade lumínica 2100 lm/23W. Durabilidade 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF. Sem cintilações, iluminação 100% instantânea, o qual evita a fadiga visual. Temperatura que admite 35°C máximo. Peso 1.4 kg. Para colocar em carril Trifásico que se oferece além. Dimensões 100x102 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2600 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2500 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

Amber

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053138038

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
160.00

LARGURA DA EMBALAGEM
200.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
8000000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.40

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.18

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM