

Connecteur S-Video femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K103B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The K45 series of Simon is composed of all types of products designed to the interconnectivity in professional environments such as offices, meeting rooms or even hospitals and libraries. So you require multiple mechanism to give solution to the different types of connections that exist today. Such as this S-Video connector, half an element. With trim plate in white colour, it is made of metal components with thermoplastic insulation of high range and halogen-free. It is fireproof, self-extinguishing. In this way, Simon ensures that the is not propagate fire and the low toxicity in case of smoke will be of fire. This socket is available both to be recessed and surface-mounted, it has a screw terminal connection, without the need for welding and has a section from 0.2 to 0.5 mm cable section. It is recommended not to use a cabling greater than 30 meters.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur S-Vidéo femelle, attache de câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

S-Video

RAL

9003

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

S-Video

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

4

NOMBRE DE FILS

5

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064690	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436064690	VOLUME EMBALLAGE 0.01
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.03
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 42.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM