

Luminária modular 729 60x60 Low Glare 5000K

REF. 72950033-685



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÃO

Escritório

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

CW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

On/Off

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

50

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053304983

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

35.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

62.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

69.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

149730.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053304983

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM