

Coluna de alumínio de 2 faces ovalada e 3 metros de comprimento Simon K45

REF. ALK7200/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com 50 módulos por face e 3 metros de comprimento, Simon k 45 põe à sua disposição a minicoluna ovalada de 2 faces e composta de Alumínio para oferecer a sua zona de trabalho a melhor conectividade possível. Para fornecer a coluna, requer-se de uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem o que permite estender ao máximo a altura de fixação de até 3,5 metros sem necessidade de prolongamento. Fabricada em alumínio anodizado que garante uma maior durabilidade do produto, atinge temperaturas que oscilam entre os -25°C e os mais de 120°C. Conta, além disso, com acabamentos metálicos para que sua zona de trabalho obtenha da maior funcionalidade sempre da mão de designs elegantes e minimalistas característicos da Simon K45. Máxima funcionalidade no mínimo espaço na minicoluna ovalada Simon K45.

ACABAMENTO

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador de teto, conjunto telescópico de fixação ao forjado, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

OBSERVAÇÕES

A coluna é fornecida com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão, de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 3,5 metros (sem extensor).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da coluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
100 módulos largos (50 por face)

FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 e 500 mm

VERSÃO
2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436027640

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

43411200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

8.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

8.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436027640

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

102.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

43411200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

8.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

8.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM