

## Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 4000K DALI

REF. 72670333-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanos...etc. Con la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### APLICACIÓN

Iluminación general,Office

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CRI

80.00

### L70 (°C)

36.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

88,88 lm/W

### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/36W

### ÓPTICAS

Low Glare

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

36 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### LIGHT REGULATIONS ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### POWER ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALLATIONS ICONS




## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053274613	3.00	640.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
60.00	2.80	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
740.00	KGM	28416000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
640.00	8421053274613	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	3.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
28416000.00	60.00	2.80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	740.00	KGM