

## Downlight 735.21 NW Medium DALI Alumínio

REF. 73521333-684



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Com interface de regulação bidirecional DALI e ótica MEDIUM para atingir um maior ângulo de luz, a luminária downlight 735.21 da Simon, contribui ao espaço uma iluminação geral agradável com a garantia da máxima eficiência energética graças a contar com a última tecnologia LED. Com uma tonalidade em branco neutro, tem um fluxo luminoso de 2500 lúmens para NW e um consumo de luminária de 24 W. Com temperatura de cor de 4000K e compatível com fontes de alimentação de 220-240 Volts e 50 Hertz, possui uma vida útil para L90 de >50.000 horas a 25 °C. Sua dimensão compacta de 230 x 230 x 110 mm, unida a acabamentos em sofisticado alumínio e instalação encastrada, garante a total integração do conjunto no espaço e contribui um estilo elegante e atual adaptado a todo o tipo de ambientes.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

### LÚMENS (LM)

2500 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

2500 lm/24W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Medium

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

DALI

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

65°

### POTÊNCIA (W)

24 W

### CRI

80.00

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053136638                  | 1.20                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 9811125.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053136638                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 1.50                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 135.00                             | 1.20                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.50                           | 285.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 255.00                             |                             |