

## Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K123B/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color negro de la serie Simon K45. Es un conector cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y cuyo tipo de funcionamiento es de inserción. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y es apto para instalar tanto en superficie como empotrado, en estancias cuya temperatura esté situada entre los 5 y 40°C, aproximadamente, aunque también soporta temperaturas extremas de -25 a 50°C. La longitud máxima que permite de cableado es de 30 metros y siempre que sea un cable con un diámetro de entre 0,2 a 0,5 mm. A la hora de limpiar este conector Mini-Jack de la serie Simon K45 tan solo vas a necesitar un paño suave y seco y no usar nunca ningún tipo de paño y/o limpiador abrasivo que tenga cloro entre algunos de sus componentes, puesto que podría dañarse o hacer que el conector no funcionara.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

Mini-Jack

### RAL

7021

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

3

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### NÚMERO DE CABLES

3

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064768

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064768

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT