

Embelezador superior para minicolunas de 2 faces ovaladas cinza Simon K45

REF. RALK010/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Embelezador superior desenhado para minicolunas de 2 faces ovaladas. É de cor cinza e está incluído na série Simon K45. Com medidas de 80 x 110 x 7 mm, este produto é fabricado em cumprimento com a norma em termoplástico sem halogéneos. Trata-se de um material que brinda a máxima segurança em caso de incêndio, garantindo a não propagação das chamas e reduzindo a toxicidade de ter emissão de fumos. O embelezador é um produto concebido como troca, em caso de perda ou substituição do mesmo. Fornece-se injetado em plástico de cor cinza. Para sua manutenção, o ideal é usar uma camurça suave e seca, evitando os detergentes abrasivos que contenham cloro. A série Simon K45 possui uma completa gama de soluções de conexões apropriadas para chão técnico e também de pavimento. Seus mecanismos são compactos e adequados para conexões elétricas, voz, dados e multimédia.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador superior e parafusos para fixação

CLASSE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico cinza.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

7035

VERSÃO

2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056510

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.025

COMPRIMENTO EMBALAGEM

100

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.025

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.003

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8426436056510

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

HLT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.025

LARGURA DA EMBALAGEM

150

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM