

## Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 preto Simon K45

REF. K80/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada com janela de proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45. Com acabamento em preto, a peça está incluída na série Simon K45. Suas medidas são 45x45 mm e, além disso, conta com uma profundidade de 25 mm. Trata-se de um artigo que, em cumprimento com a norma, é adequado para superfície e encastrar e apresenta uma excepcional resistência às altas temperaturas. A placa é fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que, de facto, garante a não propagação das chamas de se produzir um incêndio. O artigo pode combinar-se perfeitamente em envolventes verticais tais como colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos. Neste caso, teria que usar o posicionador a 90° (referência K66) para manter a placa orientada em sentido vertical. As placas da coleção Simon K45 caracterizam-se por sua compatibilidade 100% com qualquer conector do mercado.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>1472064.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436022799            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>73603.00       | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.24       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>88.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.24     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.01       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00           |                                    |