

Botoneira Custom 1 função para controlo de iluminação alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000613-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a mistura de cores e texturas características da coleção Simon 82 Nature e 82 Detail, a botoneira Custom com acabamentos em alumínio frio da gama Simon Sense, integra funcionalidade e inovação com um design atual e elegante que adapta-se a todo o tipo de espaços e ambientes decorativos. Consta com 1 função para controlar a iluminação de forma tátil e intuitiva graças a seu controlo deslizante que facilita a regulação do sistema de forma precisa para que a cada espaço obtenha a iluminação perfeita. Com uma intensidade de 8,2 mA, sua fonte de alimentação requer de instalar-se desde acoplador de bus LON & KNX. Com uma dimensão compacta de 55 x 55 mm, é fabricada por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico metalizado para proteger sua divisão em caso de incêndio. Além disso, e para conseguir uma maior versatilidade do produto, Simon Sense dá-lhe a opção de personalizar e criar sua própria configuração escolhendo as funções necessárias para cada espaço, através dos ícones que encontrará na livreria Sense.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128374	0.04	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128374	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.04
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.04
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	58.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	86.00	