

## Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 blanco brillante Simon 100

REF. 10020402-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front realizado para ocupar 4 elementos, viene con 2 bases incorporadas de enchufe tipo Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45. Presenta un bonito color neutro, como es el blanco, y un acabado brillante, enmarcándose dentro de la serie de productos Simon 100 y siendo compatible con todos los elementos de dicha gama. Este kit funciona con una intensidad en el enchufe tipo Schuko de 16A, mientras que en R-TV+SAT cumple el reglamento ICT. El embornamiento de esta pieza se realiza por corte (1 clic) en un enchufe de tipo Schuko y en el caso de la zona HDMI/USB/R-TV-SAT mediante tornillo. El tipo de accionamiento es mediante inserción. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Para su correcto mantenimiento, este kit se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50° C para su almacenamiento. En cuanto a la instalación que requiere, se puede hacer tanto en vertical como en horizontal. Además, ha sido elaborado bajo los parámetros de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

### ACABADO

Blanco brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

4 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4  
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201664

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

631184.4

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053201664

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.164

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.164

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

297

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.164

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.164

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT