

Переключатель (проходной) нажимной 16AX 250В~ с системой безвинтового подключения 1Click® Simon 100

РЕФ. 10000211-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

КЛАСС ЕТИМ

EC001590

МАТЕРИАЛ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

ЗАМЕЧАНИЯ

Нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 АХ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Безвинтовой 1Click®

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.025

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.025

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053190685

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

40

ШИРИНА УПАКОВКИ

125

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

975000

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.25

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

