

## Downlight 709 Interruptor DALI2 preto

REF. 70921338-497



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Downlight LED 709 embutido de 84mm com corpo em alumínio preto e design recuado que reduz o encandeamento. Ótica Wide Flood 38°, orientável até 28°, IRC>90 e seletor de cor (2700K, 3000K, 4000K). Regulável via DALI-2. Ideal para escritórios, hotéis e lojas. Eficiência de 79 lm/W, vida útil de 30.000h.

#### ACABAMENTO

Preto

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### MATERIAL

Alumínio

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10...+35

### CONTROLE

DALI2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053382004

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.25

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

2028000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053382004

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.48

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

120.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.48

### LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00