

Врезной двусторонний 12-модульный розеточный блок (планочный вывод кабеля) с 6 розетками Schuko, 2 з/у 2xUSB и 4 свободными модулями белого цвета Simon 400

РЕФ. 47623000-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

RAL

9016

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Нет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500V~

КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

4

ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 8
и 12 модулей

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

318 x 175 mm (± 2mm)

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при
2000V~ при 50 Гц в течение 1
минуты

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

6

ТИП

Блок розеточный

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

2

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

4

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

ВЕРСИЯ

12 модулей

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный
"папа" с соединительным
шнуром 22 см

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТУП К КАБЕЛЯМ

Планка

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ

2

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в
мебель

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных
зажимов или винтов в
доступных отверстиях

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми
необходимыми материалами
для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053273784

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

3.50

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

3.50

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053273784

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

130.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

215.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

345.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

9642750.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

3.50

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM