


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 5e UTP branco Simon 500 Cima

REF. 50004189-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Proteger os sistemas elétricos instalados em habitações particulares, locais comerciais e sedes de empresas evitará a oxidação dos mesmos perante altos graus de temperatura e humidade. Um bom aliado para evitar estes problemas é a Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de um elemento com dois conetores RJ45 de categoria 5e UTP em cor branco incluído no catálogo da série Simon 500 Cima, um elemento que inclui encaixes para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Suas características são: dimensões de 50 x 50 x 32,5 mm, cablagem 22-26 AWG e dois conetores RJ45 com encaixe básico Keystone I, II, ATT/Avaya. Esta placa foi desenhada com componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Tudo isso com a melhor relação qualidade-preço.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 5e UTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053098103	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.52
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

