

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Wide Flood DALI Negro

REF. 70324338-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood Color, modelo en negro, voltaje de 100-240 Voltios. Producto con referencia en el catálogo online de Simon siguiente: 70324338-484.

Entre nuestra oferta también podrás encontrar otra clase de productos y luminarias Downlight de similares características, pero con otras ópticas, sistemas de control, forma geométrica o color (blanco). Un producto que soporta perfectamente temperaturas adversas, desde los -15 grados hasta los 35. Otra de sus ventajas es su facilidad de instalación. Mide 82x82x64 mm y es para empotrar.

Categoría A. Máxima eficiencia energética, la que propicia la tecnología Led de Simon para diseños en interiores. Vida útil de 30.000 horas, como mínimo asegurado. Increíbles prestaciones lumínicas que permanecen igual, sin cambios en color o tono. Así durante años. ¡Únete a la gama 703 de downlight!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x Downlight 703.24

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089262

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089262

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.40

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT